

INSIGHT

SPECIFICATIONS

主要諸元

主要諸元		タイプ	EX・BLACK STYLE	EX	LX
駆動方式			FF		
車名・型式			ホンダ・6AA-ZE4☆		
トランスミッション			電気式無段変速機		
寸法・重量・乗車定員	全長(m)		4,675		
	全幅(m)		1,820		
	全高(m)		1,410		
	ホイールベース(m)		2,700		
	トレッド(m) 前/後		1,545/1,565		
	最低地上高(m)		0.130		
	車両重量(kg)		1,390		1,370
	乗車定員(名)		5		
	客室内寸法(m)	長さ/幅/高さ	1,925/1,535/1,160		
原動機		原動機型式	LEB-H4		
	エンジン	エンジン型式	LEB		
		エンジン種類・シリンダー数及び配置	水冷直列4気筒横置		
		弁機構	DOHC チェーン駆動 吸気2 排気2		
		総排気量(L)	1,496		
		内径×行程(mm)	73.0×89.4		
		圧縮比	13.5		
		燃料供給装置形式	電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI)		
		使用燃料種類	無鉛レギュラーガソリン		
		燃料タンク容量(L)	40		
	電動機(モーター)	電動機型式	H4		
		電動機種類	交流同期電動機		
	性能	エンジン	最高出力(kW[PS]/rpm)	80[109]/6,000	
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm)			134[13.7]/5,000		
電動機(モーター)		最高出力(kW[PS]/rpm)	96[131]/4,000-8,000		
		最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm)	267[27.2]/0-3,000		
燃料消費率(国土交通省審査値)		JC08	31.4		34.2
燃料消費率(国土交通省審査値)		WLTC	25.6		28.4
市街地モード(WLTC-L)		km/L	22.8		25.8
郊外モード(WLTC-M)		km/L	27.1		29.7
高速道路モード(WLTC-H)		km/L	26.2		28.8
主要燃費向上対策		ハイブリッドシステム、アトキンソンサイクル、アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング			
最小回転半径(m)		5.3			
動力用主電池		リチウムイオン電池/60			
動力伝達・走行装置	減速比	第一:2,454(電動機駆動) 0.805(内燃機関駆動) 第二:3,421			
		ラック・ピニオン式(電動パワーステアリング仕様)			
		215/50R17 91V		215/55R16 93V	
		油圧式ベンチレーテッドディスク			
	サスペンション方式	前	油圧式ディスク		
		後	マクファーソン式		
		前	マルチリンク式		
		後	トーション・バー式		
	スタビライザー形式	前	トーション・バー式		
		後			

■燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

■WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。

☆印の車両は、自動車重量税、自動車税の軽減措置が受けられます。(重量税は2021年4月30日までの新車登録が対象。自動車税は2021年3月31日までの新車登録が対象となり、新車登録の翌年度に軽減措置が受けられます。)また、環境性能割が非課税となり、2021年3月31日までの新車登録が対象となります。詳しくは販売会社へお問い合わせください。

■主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値。■INSIGHT、アレルフリー、エコアシスト、Honda SENSING、i-MMD、INTER NAVI SYSTEM、LKAS、PGM-FI、プライムスムース\Prime Smooth、VSA、VTECは本田技研工業株式会社の商標です。■Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。■Apple CarPlay、iPhoneは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。■iOSは、米国およびその他の国々で登録されたCisco Systems, Inc.の商標です。■VICSは(財)道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。■プラスマクラスターマークおよびプラスマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。■Ultrasuede®、ウルトラスエード®は東レ株式会社の登録商標です。■製造事業者:本田技研工業株式会社

寸法イメージ図

単位: mm

LX

